

(大ホール)

名称	記号	仕様	数量	回路数	容量	備考
第1サスペンションライト	IS	フライダクト T型20Aコンセント×12ヶ付 L=7m	1列	6	12.0	
同上用吊下器具		1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	12台			サスペンション専用
同上用ケーブルリール		5.5×7芯 25m付	2台			
同上用接続端子函		4回線用	2ヶ			
同上用固定吊器具		1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	8台			サスペンション専用
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	4ヶ	4	8.0	電気工事
第2サスペンションライト	2S	1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	14台			サスペンション専用
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	7ヶ	7	14.0	電気工事
第3サスペンションライト	3S	1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	10台			サスペンション専用
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	5ヶ	5	10.0	電気工事
トーマンタルライト	TL	1kw8吋平凸レンズスポットライト(スタンド付)	4台			固定アングル設置
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	2ヶ	2	4.0	電気工事
シーリングライト	CL	1.5kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	20台			
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	10ヶ	10	20.0	電気工事
フロントサイドライト	FS	1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	8台			
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	4ヶ	4	8.0	電気工事
電球		実数 + 予備 10%	一式			
主幹盤		3 4W 受電 MCB400AF300AT4P	1面			
サイリスター調光器盤		調光器 舞台用 30A×40台 客席用 60A×6台	1面			
照明操作卓		プリセットフェーダー40×2段 (内予備2ヶ) 客席調光 SW	1面			
舞台袖操作盤		客席調光 SW、作業灯 SW	1面			
		調光回路 38 76(kw)				
		客席回路 6 36(kw)				
		112×0.7=78.4(kw)				